



TUBO PVC MILIMÉTRICO

El tubo PVC (Policloruro de Vinilo) milimétrico es usado para hacer las juntas de equipos importados de Asia que no cuentan con conexiones en pulgadas que son las usadas en Guatemala, su función es la conducción de líquidos, generalmente agua.

EWS importa este tipo de tubería y accesorios para unir las válvulas de control de filtros y suavizador haciendo la unión a tubería en pulgadas por medio de bridas de conexión.



Medidas de Tubería milimétrica

Table 6: DIN 8061 & 8062 (e=wall thickness of pipe in mm)

DIN 8061 & 8062										
Nominal Size	Class 1 (2.5 bar) PN 2		Class 2 (4 bar) PN 4		Class 3 (6 bar) PN 6		Class 4 (10 bar) PN 10		Class 5 (16 bar) PN 16	
	e	M/kg	e	M/kg	e	M/kg	e	M/kg	e	M/kg
20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.137
25	-	-	-	-	-	-	1.5	0.174	1.9	0.212
32	-	-	-	-	-	-	1.6	0.264	2.4	0.342
40	-	-	-	-	1.8	0.334	1.9	0.35	3	0.525
50	-	-	-	-	1.8	0.422	2.4	0.552	3.7	0.809
63	-	-	-	-	1.9	0.562	3	0.854	4.7	1.29
75	-	-	1.8	0.642	2.2	0.782	3.6	1.22	5.6	1.82
90	-	-	1.8	0.724	2.7	1.13	4.3	1.75	6.7	2.61
110	1.8	0.95	1.9	1.16	3.2	1.64	5.3	2.61	8.2	3.9
125	1.8	1.08	2.5	1.48	3.7	2.13	6	3.34	9.3	5.01
140	1.8	1.21	2.8	1.84	4.1	2.65	6.7	4.18	10.4	6.27
160	1.8	1.39	3.2	2.41	4.7	3.44	7.7	5.47	11.9	8.17
200	1.8	1.74	4	3.7	5.9	5.37	9.6	8.51	14.9	12.8
225	1.8	1.96	4.5	4.7	6.6	6.76	10.8	10.8	16.7	16.1
250	2	2.4	4.9	5.65	7.3	8.31	11.9	13.2	18.6	19.9
280	2.3	3.11	5.5	7.11	8.2	10.4	13.4	16.6	20.8	24.9
315	2.5	3.78	6.2	9.02	9.2	13.2	15	20.9	23.4	31.5
400	3.2	6.1	7.9	14.5	11.7	21.1	19.1	33.7	29.7	50.8



Accesorios disponibles:

Codos 90°
Coplas
Bridas
Entre otros.

Km. 26.5 Carretera a El Salvador Cruce a Santa Elena Barillas
Sala de ventas: 20 Calle 25-96 zona 10; Centro Comercial Plaza 20 Calle Local 25,
PBX 66343737
www.ews.com.gt