



## SUAVIZADOR RA500T

El suavizador de agua RA500T elimina dureza en el agua (Calcio y Magnesio) por medio de intercambio iónico. El equipo se compone de un tanque que contiene resina catiónica, una válvula de control multipuerto y un tanque adyacente que contiene sal industrial.

La dureza en el agua es causante de muchos problemas de incrustación y taponamiento en tuberías, calentadores de residencias, duchas, máquinas de café, refrigeradoras, manchas y sarro en cristalería, ropa, vidrios de carro, etc.

Este sistema puede ir conectado al servicio del agua caliente en casas para evitar incrustaciones en regaderas, duchas, lavamanos, lavatrastos y sobre todo si cuentan con calentador de agua central evitar los daños en las resistencias de los mismos.

### Características del Equipo:

Medidas: Alto 23" – Largo 14" – Ancho 9"

Caudal de servicio: 2.5 galones por minuto

Intercambio: 6,000 granos de intercambio con 3 Libras de sal. Incluye Tanque con 8 Litros de resina catiónica. (1 pie cúbico equivale a 25 litros)

Conexiones: 3/4" in - out

### Para REGENERACION

Con Dureza de:	Caudal entre regeneración
100 ppm	Regenerar cada 1,027 galones
150 ppm	Regenerar cada 684 galones
200 ppm	Regenerar cada 513 galones
250 ppm	Regenerar cada 425 galones
300 ppm	Regenerar cada 342 galones



### Información y ventas

PBX: (502) 6634-3737

Email: [wcastellanos@comerrsa.com](mailto:wcastellanos@comerrsa.com)

Web: [www.ews.com.gt](http://www.ews.com.gt)

Guatemala-Guatemala