

TANQUES EVOLUTION

Los tanques FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) son recipientes de presión diseñados para aplicaciones de filtración, suavización y tratamiento de agua, reconocidos a nivel mundial por su durabilidad, seguridad y cumplimiento de normas internacionales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta resistencia a la corrosión
- ✓ Peso ligero, facilita transporte e instalación.
- ✓ Larga vida útil y bajo mantenimiento.
- ✓ Excelente acabado exterior
- ✓ Compatibles con válvulas automáticas y manuales (Runxin, Fleck, Clark, etc.).

TAMAÑO

CONEXIÓN

10 x 54	2.5 "
13 x 54	2.5"
14 x 65	2.5"
16 x 65	4" - 8UN
18 x 65	4" - 8UN
21 x 72	4" - 8UN
24 x 72	4" - 8UN

TAMAÑO

CONEXIÓN

30 x 72	Top and bottom 6" flange
36 x 72	Top and bottom 6" flange
42 x 72	Top and bottom 6" flange
48 x 72	Top and bottom 6" flange

- Presión máxima: 150 PSI
- Temperatura: 1 - 49 °C
- No soporta succión
- No soporta vacíos
- Necesita instalación de una válvula eliminadora de vacío

FILTROS DE CARBÓN, OXIDANTES SEDIMENTO y SUAVIZADORES

Principalmente funcionan para sistemas de tratamiento de agua diseñados para garantizar la máxima eficiencia y calidad de cada proceso.

Aptos para eliminar dureza, materia orgánica, olores, metales y partículas en suspensión, asegurando un suministro de agua confiable para aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.

